

## LD 2561/GRAPHITE/5M

FEU DE GABARIT SUR SUPPORT LD 2561/GRAPHITE/5M

### DONNÉES TECHNIQUES

|                    |                                                  |                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Type de feux       | Catégorie de feux                                | Feux LED                               |
| HOR 102AD          | feu de gabarit                                   | oui                                    |
| Nombre de LED      | Feu de position arrière                          | Feu de position avant                  |
| 10                 | oui                                              | oui                                    |
| Bras               | Côté de montage                                  | Tension                                |
| oui                | droit                                            | 12/24 V                                |
| Puissance nominale | Câble                                            | Plage de température de fonctionnement |
| 1,7/3,6 W          | 2x0,75 mm <sup>2</sup> , longueur de câble 2x5 m | de -30°C à +50°C                       |
| Couleur du feu     | Niveau de sécurité                               |                                        |
| blanc/rouge        | IP 68                                            |                                        |

### DESCRIPTION

**LD 2561/GRAPHITE/5M** est un feu de gabarit **blanc-rouge** sur un bras télescopique long, conçu pour être monté **à droite du véhicule**. Il est destiné aux petites remorques ainsi qu'aux camions et aux semi-remorques. Les lampes de la collection **GRAPHITE** se distinguent par leur élégante coque sombre, qui allie un design moderne à la fonctionnalité, offrant ainsi une visibilité parfaite. Le feu fonctionne à une tension universelle de **12/24 V** et se caractérise par une faible consommation d'énergie. Pour la fabrication du feu, seules des diodes de marque ont été utilisées, ce qui distingue nettement la qualité de l'éclairage et met en valeur le contour du véhicule en mouvement. L'indice de protection élevé **IP 68** et la plage de température de fonctionnement **de -30 à + 50 degrés Celsius** en font un produit de qualité supérieure. **Assurez votre sécurité sur la route ! Découvrez la collection des feux GRAPHITE, une solution élégante pour l'industrie automobile.**

